INSTALACIÓN DE LOS PANELES DE CORCHO DECORATIVO PARA PARED

La colección de paneles murales decorativos de corcho está destinada a un uso en interiores, en condiciones normales de temperatura y humedad ambiente, y no debe exponerse a llamas abiertas ni a fuentes de calor.

El corcho es un material natural, por lo que los paneles reaccionan a las variaciones de temperatura y humedad relativa (pueden dilatarse en condiciones de alta humedad y/o contraerse en condiciones de baja humedad). Deben tenerse en cuenta tolerancias de hasta un 1 %, lo que puede implicar variaciones en su tamaño 2 mm como máximo.

Deje aclimatar los paneles de corcho entre 24 y 48 horas en la estancia antes de la instalación. La aclimatación se realiza abriendo las cajas, retirando los paneles y permitiendo la circulación de aire entre las piezas dentro del espacio climatizado donde se instalará el material.

Existen dos opciones de instalación:
Opción 1: instalación definitiva en pared mediante adhesivo de montaje.
Opción 2: sistema modular mediante velcro fijado sobre un soporte de MDF.

OPCIÓN 1: Instalación de los paneles de corcho: Fijación definitiva con adhesivo de montaje.

1. Preparación de la pared

   • Superficie limpia, seca y lisa.

   • En superficies no lisas, se recomienda aplicar una capa de imprimación o un producto de nivelación para obtener una superficie plana y mejorar la adherencia.

   • Antes de la instalación, disponga los paneles en el suelo para visualizar el diseño y confirmar la alineación final.

2. Aplicación del adhesivo de montaje

   Instale los paneles Corkup utilizando uno de los adhesivos de montaje universales recomendados, o cualquier otra opción compatible disponible en el mercado: QUIADSA, BOSTIK, GRIFFON, TESA, SIKA.

   • Aplicar en cordones o puntos regulares.
   • Utilizar pistola de aplicación.
   • El adhesivo compensa pequeñas irregularidades de la pared.

3. Colocación del panel

   • Colocar el panel y presionar firmemente.
   • Es posible realizar un ajuste durante unos segundos.
   • Continuar respetando juntas y alineaciones.

4. Tiempo de secado

   • Agarre inicial: 10–20 min.
   • Adherencia total: 12–24 h.

OPCIÓN 2: Instalación de los paneles: sistema modular con velcro sobre soporte de MDF, aglomerado o similar.

1. Fijación sobre plancha

   Una plancha de MDF o de cualquier material aglomerado fino equivalente puede atornillarse a la pared, con fijaciones recomendadas cada metro aproximadamente. Este soporte protege la pared, evita el uso de adhesivo directamente sobre el muro y ofrece una excelente adherencia para las bandas de velcro.

2. Colocación del velcro

   

   • El velcro utilizado es autoadhesivo y puede ser suministrado por nosotros.

   • Bandas de 2 a 3 cm de ancho suelen ser suficientes para garantizar una fijación sólida.

   • Se recomienda colocarlas cada 15 cm aproximadamente.

   Ejemplo: para baldosas de 30 × 30 cm, pueden utilizarse 4 bandas en total, una en cada lado o extremo.

3. Fijación de los paneles: sistema modular y duradero.

• Presionar para fijar.

• Paneles intercambiables y reposicionables, ideales para composiciones evolutivas, constituyendo una solución reutilizable y sostenible.

• Aunque los paneles son reposicionables, el adhesivo del velcro puede perder eficacia tras numerosas manipulaciones. Si esto ocurre, basta con renovar las bandas adhesivas. Por su parte el corcho es denso y compacto, no se daña fácilmente con el adhesivo de velcro.

INFORMACIÓN GENERAL

La información contenida en estas instrucciones de instalación tiene como objetivo guiar al instalador en la colocación de los paneles decorativos de corcho Corkup.
En ningún caso Corkup será responsable de posibles problemas de instalación ni de los costes asociados (incluidos daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso de las indicaciones proporcionadas).

Estas recomendaciones no cubren todas las situaciones o condiciones posibles.
El usuario final debe actuar con prudencia y sentido común durante la instalación de los productos Corkup.

Para cualquier consulta o información adicional, no dude en contactarnos: info@corkup.es

Gracias por su confianza.